

Der Sensor OKU ist ein Thermoelement NiCr-Ni (K) konzipiert zur Temperaturmessung an ruhenden aber aufgrund des minimalen Reibungskoeffizienten auch an sich bewegenden oder rotierenden Oberflächen.

Typische Sensoren der OKU-Serie

OKU-111-00-DB0-1-SL4-1-SM



Messbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit	Standzeit
-50...+250 °C	EN60584 Kl. 2	ca. 2 s	A

OKU-211-00-DB0-1-SL4-1-SM



Messbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit	Standzeit
-50...+250 °C	EN60584 Kl. 2	ca. 3,5 s	A

OKU-114-00-DB0-1-SL4-1-SM



Messbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit	Standzeit
-50...+250 °C	EN60584 Kl. 2	ca. 2 s	A

OKU-221-00-DB0-1-SL4-1-SM




Messbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit	Standzeit
-50...+200 °C	EN60584 Kl. 2	ca. 3,5 s	A

OKU-118-01-DB0-1-SL4-1-SM



Messbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit	Standzeit
-50...+250 °C	EN60584 Kl. 2	ca. 2 s	A


OKU-211-01-DB0-0-SL4-1-L



Messbereich	Genauigkeit	Ansprechzeit	Standzeit
-50...+250 °C	EN60584 Kl. 2	ca. 3,5 s	A

[Info zur Standzeit siehe nächste Seite.]

Bestellcodierung für die Sensoren OKU



OKU-211-00-DB0-1-SL4-1-SM



1 Messkopfgröße	1 : (25 x 32) mm [OKU-#1#] (37 x 36) mm [OKU-#2# und -#3#] 2 : (29 x 60) mm [OKU-#1#] (40 x 66) mm [OKU-#2# und -#3#]
2 Material der Distanzblöcke (max. Temp.)	1 : Teflonblöcke (250 °C) 2 : Stahl-Kugellagerrollen (200 °C) 3 : Teflon-Kugellagerrollen (250 °C) (1...3: Kontaktfläche ist Polyamid-beschichtet) 4 : Teflonblöcke (200 °C) 5 : Stahl-Kugellagerrollen (200 °C) 6 : Teflon-Kugellagerrollen (200 °C) (4...6: Kontaktfläche ist Polyamid-beschichtet) 7 : Teflonblöcke (250 °C) 8 : Stahl-Kugellagerrollen (200 °C) 9 : Teflon-Kugellagerrollen (250 °C) (7...9: Kontaktfläche hat keine Beschichtung)
3 Halsrohrwinkel	1 : gerade 2 : 45 ° 3 : 90 ° 4 : 90 ° (direkt angesetzt) 5 : 45 ° * 6 : 90 ° * 7 : 90 ° (direkt angesetzt) * 8 : direkt 9 : direkt * (*: Fühlerband im rechten Winkel)
4 Halsrohrlänge	00 : 30 mm (nicht ohne Griff verfügbar) 01 : 100 mm 02 : 200 mm 03 : 300 mm 04 : 400 mm 05 : 500 mm
5 Form der Distanzblöcke	DB0 ... DB4 (s. Rechts)
6 Griff	0 : kein Griff (Halsrohr 4 mind. 100 mm!) 1 : Handgriff
7 Kabeltyp	Isolation Silikon, T max. 240 °C SL4 : Außen-Ø 4 mm
8 Kabellänge	1 : 1 m 1,5 : 1,5 m 2 : 2 m 2,5 : 2,5 m
9 Stecker	L : offene Enden (ca. 20 mm abisoliert) SM : Miniatur-Thermostecker (SM-K-S)

1 Messkopfgröße 2 Material der Distanzblöcke

OKU-11#	OKU-21#	OKU-12#	OKU-22#	OKU-13#	OKU-23#
OKU-14#	OKU-24#	OKU-15#	OKU-25#	OKU-16#	OKU-26#
OKU-17#	OKU-27#	OKU-18#	OKU-28#	OKU-19#	OKU-29#




3 Halsrohrkonfigurationen

	Halsrohr	Fühlerband	Halsrohr	Fühlerband
	1			
	2		5	
	3		6	
	4		7	
	8		9	

[OKU-##8 und -##9 (direkt) sind nur mit Teflon-Distanzblöcken verfügbar (OKU-#1#, -#4# oder -#7#).]

4 Halsrohrlänge



5 Form der Distanzblöcke (mm)

	OKU-11# OKU-14# OKU-17#	OKU-21# OKU-24# OKU-27#	OKU-#2#, -#3# OKU-#5#, -#6# OKU-#8#, -#9#
DB0	Ø 300...flach	Ø 400...flach	nur flach *
DB1	—	Ø 300...420	—
DB2	Ø 160...320	Ø 160...320	—
DB3	Ø 100...200	Ø 100...200	—
DB4	Ø 60...120	Ø 60...120	—

*: OKU1## kann für Durchmesser bis 300 mm genutzt werden
 OKU2## kann für Durchmesser bis 400 mm genutzt werden

6 Griff

kein Griff	zum stationären Einbau in Maschinen o.ä.
Standard-Handgriff	zur mobilen Verwendung mit Handmessgeräten

Weitere technische Daten

Genauigkeitsspezifikation	nach DIN EN 60584 Kl. 2
Ansprechzeit t ₉₉	OKU-1## : 2 s ; OKU-2## : 3,5 s
Standzeit	A : > 50.000 Kontakte (bei ruhender Messfläche) bzw. > 1.500 Stunden kontinuierlich (bei sich bewegender Messfläche)
Laufgeschwindigkeit	OKU-1## : 400 m/Min. ; OKU-2## : 600 m/Min.